

UBZ-LK20



周波数20ch対応特定小電力トランシーバー

UBZ-LK20

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

主な特長

- シンプレックス20CHに対応。従来の9ch、11ch機とも交信可能。
- ハンズフリー（VOX機能）で運用可能。用途に合わせた設定の追加で更に便利に。
- 周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします。
- 呼出音は選べる10種類。多彩なコールトーン/メロディートーン。
- 新色のレッドが登場。カラフルなバリエーション。
- 不要な送信をストップ。送信禁止機能。
- 1度押すだけで送信を継続。PTT HOLD機能。
- 残りの通話量を一目で確認。バッテリー残量表示機能。
- 空きチャンネルを自動選択。オートチャンネルセレクト。
- 仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード
- 盗聴からプライバシーを守る。スクランブルモード。
- 軽くて、小さい。もちろん省電力、長時間運用。
- ワンタッチで取り外し可能。装着時でもKey操作可能な専用ホルスター（別売）。

主な定格

周波数範囲	422.05~422.30MHzの指定されたシンプレックス20チャンネル（12.5kHzステップ）
送信出力	10mW
電波形式	F3E、F2D
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン
定格電圧	DC4.5V
対応電源	アルカリ電池（単3形×3本） 充電バッテリーパックUPB-1（G）（3.6V、700mAh） 充電バッテリーパックUPB-5N（3.6V、700mAh）
使用温度範囲	-10℃~+50℃
低周波出力	90mW以上（定格電圧4.5V、8Ω負荷、10%歪時、ラウドネス機能OFF時）
寸法	W55.5×H103.9×D26mm（突起物を含まない寸法）
重量	約180g（単3電池3本含む）
付属品	ベルトフック、取扱説明書、保証書、サービス拠点一覧表